

APD9-12CR / APD12HR

Los nuevos portátiles de Daitsu garantizan el confort en cualquier lugar de la casa. Su elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente le otorgan una clasificación de eficiencia energética A.

Dispone de un completo display digital que facilita la elección de los programas y funciones: El modelo APD12HR, es un completo sistema de calefacción de bomba de calor de alto rendimiento gracias a su sistema de válvula de 4 vías.

SLEEP

Función de enfriamiento-calentamiento progresivo de 1°C cada 30 min. (Hasta 7 horas).

MODE

5 modos de funcionamiento: auto, refrigeración, deshumectación, ventilación y calefacción. (Sólo modelo APD12HR).

SWING

Movimiento automático de lamas para controlar la dirección de flujo del aire.

TIMER

Programación de encendido y apagado automático junto al selector de temperatura.

FAN

4 velocidades de ventilador: auto, baja, media y alta.

UP&DOWN

Selector de temperatura (+) y (-). En el rango posible.

AUTORESTART

Rearme automático en caso de caída de suministro.

MODELO			APD9-CR	APD12-CR	APD12-HR
CÓDIGO			3NDA0090	3NDA0095	3NDA0100
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.250	3.000	3.000
		W	263	352	352
Potencia calorífica		Kcal/h	-	-	2.500
		W	-	-	293
Área de aplicación		m ²	13-22	18-29	18-29
Clase energética			A	A	A
Deshumidificación		l/h	1,0	1,2	1,2
Nivel sonoro	Alta	dB(A)	64	65	65
Volumen del Aire	Alta / Media / Baja	m ³ /h	320	370	370
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1,01 / -	1,35 / -	1,35 / 1,13
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Rango funcionamiento	Frío	°C	+17 ~ +35	+17 ~ +35	+17 ~ +35
	Calor	°C	-	-	+5 ~ +30

APD9-12CR / APD12HR



- APD9CR

30 kg. ANCHO 454mm. ALTO 700mm. FONDO 365mm.
- APD12CR

33,5 kg. ANCHO 467mm. ALTO 765mm. FONDO 397mm.
- APD12HR

34 kg. ANCHO 467mm. ALTO 765mm. FONDO 397mm.

A⁺ inverter

- SWING
- DESHUM.
- 24h TIMER
- SLEEP
- 4 VELOCID.
- RESET